

CHỐNG NƯỚC
IP66Tuổi thọ
30.000 giờHiệu suất
chiếu sáng
110 Lm/w
(10W - 50W)
120 Lm/w
(100W - 400W)

Voltage

Điện áp

175-240V AC
(10W - 50W)
100-240V AC
(100W - 400W)

RA



Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
>0.5 (10W - 20W)
>0.9 (30W - 400W)Chống sét
lan truyền1kV/2kV (10 - 20W)
2kV/2kV (30 - 400W)Chip LED
SMD 2835Góc chiếu
120°

Seri FLD5

10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W

Viên đèn nhôm, sơn tĩnh điện,
tản nhiệt tốt kết hợp mặt kính
cường lực, độ truyền sáng caoBộ khuếch tán ánh sáng gồm
tấm PCB LED cao cấp kết hợp
chóa đèn góc pha 120° giúp
phản xạ ánh sáng tốt.Thân đèn hợp kim nhôm
sơn tĩnh điện, tản nhiệt
tốt, độ bền cao.Nút chống thấm
nước cho phần
kết nối cáp nguồn
vào thân đèn.Cáp nguồn nhựa
đúc nguyên khối
tăng khả năng
chống thấm nước.Driver được đúc keo tản
nhiệt, đặt trong hộp nhôm có
độ bền và độ ổn định cao.

Chú thích kích thước

Giá đỡ chịu lực,
dễ dàng điều
chỉnh lắp đặt.

Seri FLD5	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	FLD5-10RGB	-	RGB	104 x 128 x 30	1 cái/hộp 36 cái/thùng	299.700
 20W	FLD5-20RGB	-	RGB	125 x 155 x 30	1 cái/hộp 30 cái/thùng	519.100
 10W	FLD5-10T FLD5-10V	1100 Lm	7000K 3000K	104 x 128 x 30	1 cái/hộp 36 cái/thùng	202.500

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

Seri FLD5	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 20W	FLD5-20T FLD5-20V	2200 Lm	7000K 3000K	125 x 155 x 30	1 cái/hộp 30 cái/thùng	312.200
 30W	FLD5-30T FLD5-30V	3300 Lm	7000K 3000K	168 x 213 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	394.800
 50W	FLD5-50T FLD5-50V	5500 Lm	7000K 3000K	200 x 241 x 43	1 cái/hộp 12 cái/thùng	486.500
 100W	FLD5-100T FLD5-100V	12000 Lm	7000K 3000K	282 x 321 x 38	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.177.900
 150W	FLD5-150T FLD5-150V	18000 Lm	7000K 3000K	333 x 420 x 51	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.885.700
 200W	FLD5-200T FLD5-200V	24000 Lm	7000K 3000K	385 x 470 x 51	1 cái/hộp 3 cái/thùng	2.575.600
 300W	FLD5-300T FLD5-300V	36000 Lm	7000K 3000K	442 x 599 x 62	1 cái/thùng	5.254.400
 400W	FLD5-400T FLD5-400V	48000 Lm	7000K 3000K	442 x 599 x 62	1 cái/thùng	6.221.200